



A8 | APEX
30TH EDITION



Főbb jellemzők

- **Előerősítő 2 ECC81/12AT7 csővel**, amely meleg tónusú hangzást és ragyogó minőségű zenei megszólalást biztosít.
- **2 x 76 W-os A/B osztályú erősítő**, amely egyesíti a teljesítményt és a kifinomult hangzást.
- **High-Bias funkció**, amely dupla A osztályú előfeszítést aktivál, hogy nagyobb teljesítményen élvezhesse az A osztályú hangzást.
- **Bluetooth aptX AD - LL opció** (A-BTC modul): lehetővé teszi, hogy zenét küldjön okostelefonjáról/tabletjéről/számítógépéről az A8 APEX-re.

Az APEX termékcsalád az **Advance Paris** mérnöki csapata azon erőfeszítéseinek eredménye, hogy a teljesítmény és a funkcionalitás tekintetében kitolják a Classic termékcsalád határait.

Az A8 APEX a zászlóshajó integrált erősítőink hibrid kialakításával rendelkezik kompaktabb formátumban, de még mindig nagy teljesítményt (76 W A/B osztályban 8 Ω terhelésen) és ugyanazt a világszerte elismert zeneiséget kínálja.

A márka 30. évfordulójának megünneplésére egy különleges, korlátozott példányszámú **30TH EDITION-t** mutatunk be fekete kivitelben.

Az A8 APEX ötvözi az időtlen dizájnt a modern technológiával, hogy teljesítményt, zeneiséget és könnyű kezelhetőséget nyújtson.

Csatlakozások és források

- 8 analóg RCA bemenet, köztük 1 MM hangszedő jel bemenet
- 4 digitális bemenet: 1 optikai, 2 koaxiális, 1 USB a számítógép számára
- Bluetooth aptX AD - LL opció (A-BTC modul)
- 1 HDMI eARC aljzat az A8 APEX indításával a TV bekapcsolásakor és hangerőszabályzóval

Funkciók és beállítások

- Beállítások: hangerő, basszus, magas hangok, egyensúly
- Automatikus készenléti állapot, 5 és 60 perc között állítható
- Trigger OUT egy különálló végerősítő be-/kikapcsolásának szinkronizálásához
- 1 mélynyomó csatlakoztatása lehetséges + külön PRE-OUT kimenet és AMP-IN bemenet
- Fix REC-OUT kimenet magnóhoz (kazetta, MD stb.)
- 110-220 V feszültségválasztó

Speciális opciók

- High-Bias kapcsoló: dupla A osztályú előfeszítést aktivál, hogy nagyobb teljesítményszinteken is élvezhesse az A osztályú hangzást.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Kimenő teljesítmény 8 Ω	76 W (THT+Z 1 %, 1 kHz, 2 csatorna hajtva)
Kimenői teljesítmény 4 Ω	110 W (THT+Z 1 %, 1 kHz, 2 csatorna hajtva)
Frekvencia átvitele (+/-1 dB)	20 Hz > 80 kHz (16 W, 8 Ω)
Torzítása	0,03 % (1 kHz, 52 W, 8 Ω)
Jel-zaj arány	100dB (1 kHz, 52W, 8 Ω)
Hálózati tápfeszültség igénye	115/230 V 50/60 Hz
Transzformátor típusa/teljesítménye	Toroid / 240 VA
Digitális/analóg jelátalakító lapka	ESS9018
Digitális bemenetek	Optikai: 24 bites - 192 kHz PCM
	Koaxiális: 24 bites - 192 kHz PCM
	USB audio: 24 bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC: PCM sztereó
A-BTC bemenet	A-BTC Bluetooth vevőhöz (opcionális)
Analóg bemenetek	RCA LINE szint (7 x) - MM PHONO szint (1 x) + FÖLD
Analóg kimenetek	RCA: REC-OUT (x 1), PRE-OUT (x 1), SUB-OUT (x 1)
Fejhallgató-csatlakozó	6,35 mm-es jack aljzat
Magas előfeszítés	ON/OFF kapcsoló
Frissítés	USB-kulccsal az 'UPDATE' porton keresztül
Hangszóró csatlakozók	Csavaros csatlakozók, amelyek kompatibilisek a csupasz kábellel, tűskével és banándugókkal
Távírányító	Infravörös, REM-19, kompatibilis az A8 APEX-szel és az ACD-vel
Kapcsoló kimenet	(1x) kimenet, 12 V
A termék méretei (szélesség x magasság x mélység cm-ben)	43 x 13,2 x 36,3
Csomagolási méretei (szélesség x magasság x mélység cm-ben)	54,5 x 26,5 x 46
Bruttó súly (kg) / nettó súly (kg)	12,5 / 9,4
Modellszám.	A8 APEX 30. KIADÁS
EAN-kód	3 760 179 292 756

